



FABRICATION DE HAUTE PRÉCISION QUI OFFRE UN NIVEAU SUPÉRIEUR D'ESTHÉTIQUE ET DE RENDEMENT

- 1 Les charnières dissimulées s'ouvrent à 90 degrés (pour les fenêtres de 16" de largeur et plus). Le côté extérieur du verre se nettoie facilement à partir de l'intérieur.
- 2 Accessoires intérieurs et extérieurs rainurés offrant des produits de finition facultatifs.
- 3 Système de verrouillage multipoints.
- 4 L'unité de verre à double vitrage de 7/8" EnergyPlus, qui met en vedette une surface de verre à faible émissivité à enduit souple, le gaz argon isolant et l'intercalaire Super Spacer en mousse structurée, est destinée à former une barrière thermique efficace qui limite la transmission de la chaleur et du froid.
- 5 La manivelle à fonctionnement robuste assure un bon ajustement pour faciliter l'ouverture et la fermeture.
- 6 Les coins soudés par fusion IntegraWeld en quatre endroits donnent plus de résistance structurale et accroissent la précision au niveau du cadre et du châssis.
- 7 Coupe-froid noir en option sans frais.

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES

- Les cadres et les châssis en vinyle de qualité supérieure n'ont jamais besoin d'être peints; ils ne rouilleront pas, ne pèleront pas et ne corroderont pas.
- Modèle de moustiquaire à ressort à installation par le bas (aucune broche ni onglet) pour un ajustement serré et un retrait et remplacement faciles à partir de l'intérieur.
- Gamme complète de rallonges de jambage en vinyle, composite et bois disponible.