



4 Enclenchement renforcé d'acier.



6 Roulettes en tandem en laiton massif.

FABRICATION DE HAUTE PRÉCISION QUI OFFRE UN NIVEAU SUPÉRIEUR D'ESTHÉTIQUE ET DE RENDEMENT

- 1 Accessoires intérieurs et extérieurs rainurés permettant des produits de finition facultatifs.
- 2 Rail de tirage pleine hauteur pour faciliter le fonctionnement.
- 3 Les unités de verre à double vitrage de 7/8" EnergyPlus, qui mettent en vedette une surface de verre à faible émissivité à enduit souple, le gaz argon isolant et l'intercalaire Super Spacer en mousse structurée, sont destinées à former une barrière thermique efficace qui limite la transmission de la chaleur et du froid.
- 4 Enclenchement renforcé d'acier pour les fenêtres de 26" de hauteur et plus, avec deux verrous et loquets assurant l'ajustement et la durabilité.
- 5 Cadre (3 1/4") et coins du châssis soudés par fusion IntegraWeld ajoutant une résistance structurale accrue et augmentant la précision du cadre et du châssis.
- 6 Le châssis ouvrant est doté de deux ensembles de roulettes en tandem en laiton massif pour assurer une ouverture et une fermeture en douceur.

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES

- Les cadres et les châssis en vinyle de qualité supérieure n'ont jamais besoin d'être peints; ils ne rouilleront pas, ne pèleront pas et ne se corroderont pas.
- Gamme complète de rallonges de jambage en vinyle, en composite et en bois disponible.
- Les butées d'aération du châssis limitent son ouverture à 4".
- Inclut une moustiquaire complète extrudée de même couleur.
- Demi-moustiquaire extrudée aussi disponible en option.
- Quincaillerie oscillo-basculante facultative facilitant le nettoyage.